

# MHL355 E BQC

Boom Quick Connect



## Leistungsdaten und Ausstattung im Überblick

- Dienstgewicht** ▶ 35 Tonnen (abhängig vom Werkzeug)
- Motor** ▶ Der äußerst effiziente **Tier4i-Motor** (160kW) überzeugt durch sehr geringe Betriebskosten dank sparsamen Dieselmotors.
- Kabine** ▶ Die Fahrerkabine lässt sich stufenlos hydraulisch hochfahren. Die **Sichthöhe** ist mit **5,8m** deutlich höher als bei einem Bagger und sorgt für eine hervorragende Übersicht (z.B. in LKW). Die Kabine ist durch Panzerglas optimal geschützt.
- Arbeitsradius** ▶ Ein Umsetzen der Maschine ist durch den gigantischen **Arbeitsradius von bis zu 16m** nur noch sehr selten nötig.
- HD-Unterwagen** ▶ Die **kräftige 4-Punkt-Abstützung** sorgt auch bei maximaler Ausladung für höchste Stabilität.
- Hydraulik** ▶ Durch die **aufgerüstete Hydraulik von ca. 420l/min** ist die Maschine mit unterschiedlichen Scherenherstellern kompatibel.
- Hydraulischer Schnellwechsler OQ100** ▶ Bei dieser Maschine kommt die bewährte Qualität des Oil Quick zum Einsatz. Die OQ100 wird u.a. bei **Hitachi-Sonderbauten** verwendet, wodurch Werkzeuge optimal ausgenutzt werden können.
- Werkzeugerkennung** ▶ Das **Anbauwerkzeug wird von der Kabine aus gewechselt**. Die MHL355 E BQC erkennt das angebaute Werkzeug automatisch und passt alle Parameter – wie Drücke und Litermengen – selbstständig an.
- Mobilität** ▶ Der **mobile Unterwagen** mit Vollgummibereifung schützt den Untergrund und sorgt für hohe Flexibilität im Einsatz (Geschwindigkeit bis zu 15 km/h).
- Dritter Hubzylinder (HLC)** ▶ Dieses Feature sorgt für eine **bis zu 50% erhöhte Traglast**.
- Optional: Quattro Speed Ventil** ▶ Dieses **intelligente Ventil** erkennt, ob die hydraulische Hubkraft der beiden Serien-Hubzylinder ausreicht und schaltet ggf. den dritten Zylinder automatisch hinzu.

Gültig ab: April 2013. Produktbeschreibungen und Preise können jederzeit unverbindlich und ohne Ankündigung geändert werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Fotos und/oder Zeichnungen dienen lediglich zur Anschauung. Für den sachgemäßen Gebrauch der Maschinen ist die entsprechende Betriebsanleitung heranzuziehen. Nichtbefolgung der Betriebsanleitung bei der Verwendung unserer Produkte oder anderweitig fahrlässiges Verhalten kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Für unsere Produkte wird ausschließlich die entsprechende, schriftlich niedergelegte Standardgarantie gewährt. Terex leistet keinerlei darüber hinaus gehende Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Die genannten Produkte und Dienstleistungen sind in den USA und anderen Ländern ggf. Marken, Dienstleistungsmarken oder Handelsnamen der Terex Corporation und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Terex ist ein eingetragenes Markenzeichen der Terex Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und zahlreichen weiteren Ländern.  
© 2013 Terex Corporation.



**WORKS FOR YOU.™**