

# MEHRSCHALENGREIFER

## TMG (OFFEN)

**Fuchs Mehrschalengreifer 5-armig mit 0,4 bis 0,8 m<sup>3</sup> Füllinhalt für Maschinen von 16 t bis 50 t Dienstgewicht.**

Fuchs Mehrschalengreifer wurden speziell für den Schrottschlag entwickelt. Eine robuste Ausführung gewährleistet den praxisorientierten Dauereinsatz. Die überdurchschnittliche Leistung des Mehrschalengreifers ergibt sich aus der ausgereiften Kinematik mit den hohen Schließkräften und der kraftflussgerechten Konstruktion. Durch Verwendung von hochwertigen Werkstoffen ist eine hohe Lebensdauer garantiert.

- Das Greifer-Drehwerk ist in das Greiferoberteil integriert und somit optimal geschützt
- Hohe Servicefreundlichkeit
- Die Kolbenstangen der Zylinder und die Hydraulikleitungen sind gegen äußere Beschädigungen abgeschirmt
- Schalenspitzen aus verschleißfestem Manganhartstahl
- Alle Verschleißzonen der Greiferschalen sind aus HARDOX
- In der Ausführung „offen“ lieferbar



### MEHRSCHALENGREIFER TMG (OFFEN)

Typ	Baubreite (geschlossen) A	Öffnungsweite B	Höhe (geschlossen) C	Füllinhalt	Greifarmer	Gewicht mit Aufhängung (offen)
TMG 04	1250 mm	2030 mm	2350 mm	0,4 m <sup>3</sup>	5	1500 kg
TMG 06	1400 mm	2360 mm	2500 mm	0,6 m <sup>3</sup>	5	1620 kg
TMG 08	1550 mm	2520 mm	2600 mm	0,8 m <sup>3</sup>	5	1655 kg

### LIEFERUMFANG

- Mehrschalengreifer
- Drehwerk
- Kopfplatte mit Schlauchschutz
- Rückschlagventil
- Schnellwechsel-Greiferaufhängung

